

卧式压力蒸汽灭菌器

Horizontal Pressure Steam Sterilizer



用途 / Use

本卧式压力灭菌器，采用了重力置换方式排除内室冷空气，使得内室蒸汽冷空气含量少，灭菌更加可靠。同时设备在灭菌过程中，控制系统根据内室温度对进蒸汽、排蒸汽自动调整。主要适用于医院供应室、手术室、制药厂及科研单位实验室等单位，用于对医用、试验用的布类物品、手术器械及器具类物品进行灭菌处理。

性能和特点 / Characteristics

- ◆ 灭菌过程自动控制，无须监管，使用方便。

◆ 具有烘干功能，达到灭菌物品的干燥作用。

◆ 设有超温、超压自动保护装置。

◆ 安全联锁装置：门未关紧时蒸汽不能进入内层主体并报警提示，灭菌室内压力大于0.027MPa时，门被联锁，不能开门。
- ◆ 超压保护：压力超过工作压力时安全阀自动泄压保护。

◆ 低水位保护装置：水未到高水位不能启动，低水位缺少时自动断电保护。

◆ 过电流保护：电流过载时电源断路器便自动切断电源。

◆ 灭菌室由优质不锈钢制作。

卧式压力蒸汽灭菌器

Horizontal Pressure Steam Sterilizer

技术参数 / Technical Data

技术参数 \ 型号	型 号				
	WS-150YDA	WS-200YDA	WS-280YDA	WS-400YDA	WS-500YDA
灭菌室容积	150L φ 440 × 1000mm	200L φ 515 × 1000mm	280L φ 600 × 1000mm	400L φ 700 × 1100mm	500L φ 700 × 1300mm
额定工作压力	0.22MPa				
额定工作温度	134℃				
灭菌温度选择范围	40~134℃				
灭菌时间选择范围	0~60min				
干燥时间选择范围	0~60min				
热均匀度	≤ ± 2℃				
功率/电源电压	9KW/380V.50Hz	9KW/380V.50Hz	12KW/380V.50Hz	18KW/380V.50Hz	18KW/380V.50Hz
外形尺寸(mm)	1400 × 600 × 1300	1400 × 670 × 1650	1400 × 770 × 1780	1430 × 880 × 1830	1800 × 900 × 1820
运输尺寸(mm)	1560 × 750 × 1850	1560 × 820 × 1850	1680 × 920 × 1950	1600 × 1050 × 2050	1850 × 1050 × 2050
毛重/净重	320kg / 240kg	350kg / 260kg	465kg / 365kg	530kg / 420kg	580kg / 470kg

