

台式快速蒸汽灭菌器

Table Top Steam Sterilizer



用途 / Use

本灭菌器是一种安全可靠并自动控制的小型快速台式灭菌设备，适合于医疗卫生、制药、科研等单位。对于手术、齿科、眼科器械，玻璃器皿，药品，培养基和织物敷料以及食品等耐受饱和蒸汽作用的物品提供快速灭菌作用。

性能 and 特点 / Characteristics

- ◆ 灭菌快速4~6分钟。
- ◆ 微电脑显示工作状态，触摸式按键。
- ◆ 设有三种固定灭菌程序及用户可调节程序。
- ◆ 加水、升温、灭菌、排汽、干燥全过程自动控制。
- ◆ 汽水内循环系统，不向外排放蒸汽，环境清洁干燥。
- ◆ 断水保护控制。
- ◆ 自动排放冷空气。
- ◆ 门安全联锁装置。
- ◆ 配有四层不锈钢消毒盘。
- ◆ 灭菌室由优质不锈钢制作。
- ◆ 灭菌循环结束蜂鸣提醒自动停机。
- ◆ 具有干燥功能。

技术参数 / Technical Data

型 号	TM-XD20D	TM-XD24D
技术参数		
灭菌室容积	20L φ 250 × 420mm	24L φ 250 × 520mm
额定工作压力	0.22MPa	
额定工作温度	134℃	
灭菌温度选择	105~134℃	
计时选择范围	0~99min	
灭菌室热均匀度	≤ ± 1℃	
功率/电源电压	1.5KW / AC220V .50Hz	
消毒盘(mm)	340 × 200 × 30(3piece)	400 × 200 × 30(3piece)
整机外形尺寸(mm)	480 × 680 × 455	480 × 680 × 455
包装尺寸(mm)	580 × 700 × 500	580 × 800 × 560
毛重/净重	43kg / 40kg	50kg / 45kg

台式快速蒸汽灭菌器

Table Top Steam Sterilizer



用途 / Use

本灭菌器是一种安全可靠并自动控制的小型快速台式灭菌设备，适合于医疗卫生、制药、科研等单位。对于手术、齿科、眼科器械，玻璃器皿，药品，培养基和织物敷料以及食品等耐受饱和蒸汽作用的物品提供快速灭菌作用。

性能 and 特点 / Characteristics

- ◆ 灭菌快速4~6分钟。
- ◆ 微电脑显示工作状态，触摸式按键。
- ◆ 设有三种固定灭菌程序及用户可调节程序。
- ◆ 加水、升温、灭菌、排汽、干燥全过程自动控制。
- ◆ 汽水内循环系统，不向外排放蒸汽，环境清洁干燥。
- ◆ 断水保护控制。
- ◆ 自动排放冷空气。
- ◆ 门安全联锁装置。
- ◆ 配有四层不锈钢消毒盘。
- ◆ 灭菌室由优质不锈钢制作。
- ◆ 灭菌循环结束蜂鸣提醒自动停机。
- ◆ 具有干燥功能。

技术参数 / Technical Data

型 号	TM-XD35D	TM-XD50D
技术参数		
灭菌室容积	35L φ 300 × 500mm	50L φ 340 × 550mm
额定工作压力	0.22MPa	
额定工作温度	134℃	
灭菌温度选择	105~134℃	
计时选择范围	0~99min	
灭菌室热均匀度	≤ ± 1℃	
功率/电源电压	2.7KW / AC220V .50Hz	
消毒盘(mm)	400 × 200 × 30(4piece)	500 × 250 × 30(4piece)
整机外形尺寸(mm)	730 × 550 × 510	770 × 600 × 540
包装尺寸(mm)	780 × 670 × 650	840 × 710 × 690
毛重/净重	92kg / 78kg	105kg / 89kg