

立式脉动真空蒸汽灭菌器

Vertical Pulse Vacuum Steam Sterilizer

全自动脉动真空型

Pulse vacuum automatic



用途 / Use

本立式灭菌器是一种安全可靠并自动化控制的灭菌设备，由加热系统、微电脑控制系统和过热过压保护系统组成。该容器具有消毒灭菌效果可靠，操作方便，使用安全，节电耐用和价廉物优等优点，是医疗卫生、科研等单位对手术器械、敷料、器皿、培养基等进行消毒灭菌的理想设备。

性能和特点 / Characteristics

- ◆ 微电脑控制，液晶显示屏全程直观显示灭菌过程，触摸式按键。

◆ 温度、压力、时间、真空度全程动态液晶显示；运行过程状态显示。

◆ 进水、脉动真空、升温、灭菌、排水排汽、真空干燥全过程自动进行。

◆ 三次脉动真空、真空度可达到-0.081MPa，确保高效抽出敷料、A、B类空腔器械内空气。

◆ 设有器械、敷料、橡胶、液体四个固定程序，另设有用户自定义灭菌程序。

◆ 设有标准PT/TT测试接口，方便用户进行检测。
- ◆ 灭菌结束后多次脉动式真空干燥系统，确保灭菌物品干燥效果良好。

◆ 设有0.22 μm细菌空气过滤器，保证破除真空的空气为无菌空气，避免再次污染。

◆ 手轮平移式快开门结构，自涨式密封。

◆ 浸入式电热管，热效率高。

◆ 汽水内循环系统，不向外排放蒸汽，环境清洁干燥。

◆ 灭菌终了蜂鸣器提醒并自动停机。

◆ 整机优质不锈钢材料，配有双层不锈钢网篮。

技术参数 / Technical Data

型 号	LS-50HV	LS-75HV	LS-100HV
技术参数	50L φ 340×550mm	75L φ 400×600mm	100L φ 440×650mm
灭菌室有效容积	0.22MPa		
额定工作压力	134℃		
额定工作温度	0.23MPa		
最高工作压力	≤ ± 1℃		
热均匀度	0 ~ 99min		
计时选择范围	0 ~ 134℃		
温度选择范围	(3.2+1.6)KW/AC220V.50Hz	(3.2+1.8)KW/AC220V.50Hz	(3.2+1.9)KW/AC220V.50Hz
功率/电源电压	660×460×1160	700×510×1250	700×510×1250
外形尺寸(mm)	740×550×1270	780×600×1380	780×600×1380
运输尺寸(mm)	137kg / 114kg	168kg / 142kg	172kg / 146kg
毛重/净重			

注：气包式蒸发器，可选配打印机

立式压力蒸汽灭菌器

Vertical Pressure Steam Sterilizer



用途 / Use

本立式灭菌器是一种安全可靠并自动化控制的灭菌设备，由加热系统、微电脑控制系统和过热过压保护系统组成。该容器具有消毒灭菌效果可靠，操作方便，使用安全，节电耐用和价廉物优等优点，是医疗卫生、科研等单位对手术器械、敷料、器皿、培养基等进行消毒灭菌的理想设备。

性能和特点 / Characteristics

- ◆ 灭菌过程全自动电脑控制，无须监管，使用方便。

◆ 触摸式按键，可任意设定灭菌程序。

◆ 平移式快开门结构，自涨式密封，并有安全联锁装置。

◆ 配有电子压力温度控制器，当达到设定的灭菌压力温度时，能自动进行恒压恒温。

◆ 灭菌快速，只需4~6分钟的灭菌时间。

◆ 消毒桶为优质不锈钢材料。
- ◆ 设有超温、超压自动保护装置：内压大于0.24MPa时，安全阀自动打开。

◆ 灭菌器整机由优质不锈钢材料制成，经久耐用。

◆ 采用浸入式电热管加热，热效率高。

◆ 具有断水过热保护功能。

◆ 灭菌循环结束蜂鸣提醒并自动停机。

技术参数 / Technical Data

型 号	LS-28HD
技术参数	28L φ 270×500 mm
灭菌室有效容积	0.22MPa
额定工作压力	134℃
额定工作温度	≤ ± 1℃
热均匀度	0~99min
计时选择范围	105~134℃
温度选择范围	2 KW/AC220V.50HZ
功率/电源电压	440×420×750
外形尺寸(mm)	490×480×760
运输尺寸(mm)	28kg / 25kg
毛重/净重	