

手提式压力蒸汽灭菌器

Portable Pressure Steam Sterilizer



用途 / Use

本产品是利用压力饱和蒸汽对物品进行迅速而有效的消毒灭菌设备。适用于医院、卫生院、保健站、厂矿医务室、科研等单位。对医疗器械、敷料、玻璃器皿、溶液、培养基等进行消毒灭菌，也可供高原地区作为煮餐用具和厂矿企业制取高质量的饮用水。

性能 and 特点 / Characteristics

- ◆ 优质全不锈钢材料。
- ◆ 双刻度读数压力表。
- ◆ 电加热方式。
- ◆ 操作简单，安全可靠。

技术参数 / Technical Data

型号	YX-18LD	YX-24LD
技术参数	18L φ 280 × 260mm	24L φ 280 × 390mm
消毒容积	0.14~0.16MPa	
额定工作压力	126℃	
额定工作温度	0.165MPa	
最大安全压力	≤ ± 1℃	
灭菌室热均匀度	AC220V.50Hz / 2KW	
功率	410 × 410 × 520	410 × 410 × 630
运输尺寸(mm)	18kg / 16kg	19kg / 17kg
毛重/净重		

手提式压力蒸汽灭菌器

Portable Pressure Steam Sterilizer



煤电两用

Electric or LPG heated

用途 / Use

本产品是利用压力饱和蒸汽对物品进行迅速而有效的消毒灭菌设备。适用于医院、卫生院、保健站、厂矿医务室、科研等单位。对医疗器械、敷料、玻璃器皿、溶液、培养基等进行消毒灭菌，也可供高原地区作为煮餐用具和厂矿企业制取高质量的饮用水。

性能 and 特点 / Characteristics

- ◆ 优质不锈钢材料。
- ◆ 煤电两用加热方式。
- ◆ 额定工作压力(0.14~0.16MPa)。
- ◆ 额定工作温度：126℃。
- ◆ 双刻度读数压力表。
- ◆ 操作简单，安全可靠。

技术参数 / Technical Data

型号	YX-18LM	YX-24LM
技术参数	18L φ 280 × 260mm	24L φ 280 × 390mm
消毒容积	0.14~0.16MPa	
额定工作压力	126℃	
额定工作温度	0.165MPa	
最大安全压力	AC220V.50Hz / 2KW	
功率	410 × 410 × 430	410 × 410 × 550
运输尺寸(mm)	16kg / 14kg	17kg / 15kg
毛重/净重		