

立式压力蒸汽灭菌器

Vertical Pressure Steam Sterilizer



用途 / Use

本立式灭菌器是一种安全可靠并自动化控制的灭菌设备，由加热系统、微电脑控制系统和过热过压保护系统组成。该容器具有消毒灭菌效果可靠，操作方便，使用安全，节电耐用和价廉物优等优点，适用于医院、疾控中心、科研院所的P2生物实验室、血站等对器械、敷料、器皿、液体、培养基、废弃物等进行灭菌处理。

性能和特点 / Characteristics

- ◆ 优质全不锈钢材料。

◆ 手轮平移式快开结构。

◆ 安全联锁装置。

◆ 电脑控制自动循环任意设定灭菌程序。

◆ 液晶显示工作状态，触摸式按键。

◆ 超温、超压自动保护功能。

◆ 汽水内循环系统，内设排汽冷却系统，可避免气溶胶的产生，不向外排放蒸汽，环境清洁干燥。
- ◆ 自涨式密封。

◆ 断水保护控制。

◆ 灭菌终了蜂鸣器提醒自动停机。

◆ 配有双层不锈钢网篮。

◆ 排汽增设高效过滤器，可确保环境和操作人员生物安全。

◆ 可选配干燥系统。

全自动内循环（检验科专用）
Fully automatic circulation
(specifically use for clinical laboratory)



立式压力蒸汽灭菌器

Vertical Pressure Steam Sterilizer

技术参数 / Technical Data

型 号	LS-35HG	LS-50HG	LS-75HG	LS-100HG
技术参数				
灭菌室有效容积	35L φ 318 × 450mm	50L φ 340 × 550mm	75L φ 400 × 600mm	100L φ 440 × 650mm
额定工作压力	0.22MPa			
额定工作温度	134℃			
最高工作压力	0.23MPa			
热均匀度	≤ ± 1℃			
计时选择范围	0~99min 或 0~99hour59min			
温度选择范围	0~134℃			
功率/电源电压	1 × 2.5KW/AC220V.50Hz	2 × 1.5KW/AC220V.50Hz	3 × 1.5KW/AC220V.50Hz	
外形尺寸(mm)	470 × 450 × 1020	710 × 465 × 1150	750 × 510 × 1250	750 × 510 × 1250
运输尺寸(mm)	710 × 490 × 1130	740 × 550 × 1280	780 × 600 × 1380	780 × 600 × 1380
毛重/净重	104kg / 85kg	122kg / 99kg	146kg / 120kg	148kg / 122kg